

PM-PMEVCDP8730FF

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteemen voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De dubbele parallelle bocht mof/mof maakt de aansluiting van twee leidingnetwerken op één uitgang mogelijk en is geschikt voor buizen zonder aangevormde mof.

○ Technische beschrijving

Diameter	63 à 200
Hoek	87°30'
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De certificeringen NFMe en B-s1,d0 garanderen constante productprestaties en conformiteit met de normen.
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Geoptimaliseerde vorm om terugstroming van water te voorkomen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Geschikt voor installatie vlak bij de muur
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof

PM-PMEVCDP8730FF



product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Positioning	Weight (kg)
OH88	Light grey	87°30'	40	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.098
OB88	Light grey	87°30'	200	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	2.06
OL88	Light grey	87°30'	63	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.2
OP88	Light grey	87°30'	75	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	-	0.305
OR88	Light grey	87°30'	80	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.34
OS88	Light grey	87°30'	90	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.44
OT88	Light grey	87°30'	100	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.492
OV88	Light grey	87°30'	110	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.68
OX88	Light grey	87°30'	125	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.785
OY88	Light grey	87°30'	140	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	1.2
OZ88	Light grey	87°30'	160	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	1.35