

Ontluchter met membraan

ontluchter met membraan met demonteerbare kap

○ Productkenmerken

KIES VOOR PRESTATIES

De beluchters/drukvereffenaars van Nicoll regelen en beveiligen het afvoernet en verbeteren de afvoer van afvalwater. Ze voorkomen het leegzuigen van sifons, regelen de druk en verhelpen borrelgeluiden en opstijgende geuren.

Het assortiment beschikt over het verplichte DTA nr. 14/16-2249, afgegeven door CCFAT van CSTB. Dit DTA is vereist door DTU 60.1 en het modelgezondheidsreglement.

De klep bestaat uit: • een behuizing met lijmmuitgang als spie (buitenzijde) en mof (binnenzijde); • een klikdeksel; • een siliconenmembraan dat bij onderdruk in de klep de luchtdoorlaat vrijgeeft.

Het siliconenmembraan: • zorgt voor perfecte CEP-afdichting dankzij de tegelijk flexibele en stijve vorm; • voorkomt vervuiling dankzij antibacteriële eigenschappen; • biedt een lange levensduur door bestendigheid tegen extreme temperaturen (-20 °C tot +60 °C). Tussen kap en behuizing is geen extra dichting nodig. Daardoor vervallen storingen die met losse dichtingen samenhangen, zoals verlies, pletten en vervuiling.

○ Technische beschrijving

Hygiëne	Schuin geplaatst antibacterieel membraan voorkomt stilstaand condenswater
Certificering	Goedgekeurd via het verplichte DTA nr. 14/16-2249
Toegang tot het leidingnet	Demonteerbare kap om de leiding te reinigen met een veer of toegang te krijgen tot het membraan
Diameters	32-40-50-100-110 mm
Membraanmateriaal	Silicone
Kleur	Wit

De voordelen van Nicoll Performance

- Volledige en duurzame afdichting dankzij het klikdeksel zonder dichting
- Uitzonderlijk luchtdebiet
- Vorstbestendig, veilig te gebruiken op zolders
- Antibacterieel siliconenmembraan

Ontluchter met membraan

ontluchter met membraan met demonteerbare kap

De voordelen van Nicoll-installatie

- Eenvoudige montage door verlijming
- Plaatsing op zolder en bij sanitaire toestellen
- Gemakkelijke toegang tot het leidingnet dankzij de demonteerbare kap
- De dubbele mofaansluiting (32-40, 40-50 en 100-110) vereenvoudigt de aansluiting op de werf
- Het CEP-ontwerp maakt montage tegen de muur mogelijk



product.detail.attribute.sku	diameterD	Diameter D	H mm	Flow rate (L/s)	Colour	Diameter 1 (mm)	Diameter 2 (mm)	Height (mm)	Diameter 1 label	Diameter 2 label	Width (mm)	Length (mm)	Type	A t
CEP100	110	100	190	43	White	110	100	190	ø D	ø d	132	147	Male/ Female	T g
CEP3240	-	-	-	4	White	40	32	72	ø D	ø d	54	54	-	T g