PM-PMEVCOUFF

Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsystemen voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een ‘op maat gemaakte’ service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De schuifmof mof/mof is een verschuifbaar lijmhulpstuk om twee spie-einden te verbinden.

Technische beschrijving

Diameter	32 à 125
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- Eenvoudig te verlijmen of op het spie-einde van de PVC-buis te schuiven
- De buis is gemakkelijk in te steken dankzij de nauwkeurige maattoleranties

PM-PMEVCOUFF

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	H mm	Application	Colour	Height (mm)	Material	Type	Assembly type	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Weight (kg)
UKF	32	47	Indoor	Light grey	47	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.018
KF	32	47	Indoor	Light grey	47	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.018
UKH	40	57	Indoor	Light grey	57	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.026
KH	40	57	Indoor	Light grey	57	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.026
KJ	50	67	Indoor	Light grey	67	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.041
KL	63	80	Indoor	Light grey	8	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.065
UKP	75	92	Indoor	Light grey	92	PVC	Female/ Female	To be glued	75	⌀	0.088
KP	75	92	Indoor	Light grey	92	PVC	Female/ Female	To be glued	75	⌀	0.086
UKR	80	97	Indoor	Light grey	97	PVC	Female/ Female	To be glued	80	⌀	0.1
KR	80	97	Indoor	Light grey	97	PVC	Female/ Female	To be glued	80	⌀	0.1
UKS	-	-	Indoor	Light grey	17	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.132

PM-PMEVCOUFF

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	H mm	Application	Colour	Height (mm)	Material	Type	Assembly type	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Weight (kg)
KS	-	-	Indoor	Light grey	17	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.132
UKT	100	117	Indoor	Light grey	117	PVC	Female/ Female	To be glued	100	⌀	0.145
KT	100	117	Indoor	Light grey	117	PVC	Female/ Female	To be glued	100	⌀	0.145
KV	110	125	Indoor	Light grey	-	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.21
KX	125	140	Indoor	Light grey	14	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.255