

Centrisch verloopstuk mof/mof

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De verloopmof maakt, samen met afvoerbussen en bussen met wartelmoer, de aansluiting van een PVC-afvoerleiding op schroefdraad 33x42 mogelijk.

Aansluiting van schroefdraad 33x42 op:

- een PVC-lijmbuis Ø40 spie (te gebruiken met ref. R2DF, BYFEC, DDF of DEHH1)
- een PVC-lijmbuis Ø40 mof (te gebruiken met ref. RDF, BYFEC en DDF)
- een PVC-lijmbuis Ø32 spie (te gebruiken met ref. DEFF)

○ Technische beschrijving

Diameter	40x32
Kleur	Grijs
Aansluiting	Mof/spie, mof/mof
Materiaal	PVC

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Centrisch verloopstuk mof/mof



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Application	Colour	Diameter 1 (mm)	Diameter 2 (mm)	Diameter 1 label	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
R2DF	40/32	Indoor	Light grey	40	32	ø femelle	ø femelle	PVC	Female/Female	To be glued	0.024
UR2DF	40/32	Indoor	Light grey	40	32	ø femelle	ø femelle	PVC	Female/Female	To be glued	0.024