

Kruisstuk parallel 87°30 mof/mof

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het parallelle kruisstuk mof/mof maakt de aansluiting van leidingen op verzamelleidingen of standleidingen mogelijk. Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 125
Hoek	87,3°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Een buigstraal die de vloeistofdoorstroming bevordert

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Kruisstuk parallel 87°30 mof/mof

- Ruim assortiment aansluitdiameters
- Ideaal voor installatie langs de muur
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof



product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Positioning	Weight (kg)
RF188	Indoor	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.06
RH188	Indoor	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.09
URH188	Indoor	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.09
RJ188	Indoor	Light grey	87°30	50	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.14
RL188	Indoor	Light grey	87°30	63	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.232
RP188	Indoor	Light grey	87°30	75	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.341
RR188	Indoor	Light grey	87°30	80	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.354
RT188	Indoor	Light grey	87°30	100	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.599
RV188	Indoor	Light grey	87°30	110	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.705

Kruisstuk parallel 87°30 mof/mof

product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Positioning	Weight (kg)
RX188	Indoor	Light grey	87°30	125	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Parallel	0.897